



特長

- PCIにインストールする事でNSV6シリーズ、NSV2Uシリーズ、NCBIPシリーズ、NCBDシリーズ(組み合わせによるハイブリッドシステム)すべてのシステムを一括管理する事が可能です
- 無制限のワークステーションでの同時アクセスが可能です
- チャンネル数無制限のIPマトリックスライブビューアは、各モニタ最大64chのカメラを同時監視可能です
- 多彩なアラーム管理機能で、目的の映像を簡単に検索する事が可能です
- 日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています

仕様

項目	NCMS
対応デバイス	NSV6シリーズ、NSV2Uシリーズ、NCBIPシリーズ、NCBDシリーズ (組み合わせによるハイブリッドシステム)
接続可能クライアント数	無制限
マトリックスシステム	無制限
ライブ映像	各モニタ64chまで同時監視可能
CPU	Intel Core 2 Quad Q9550 @2,830MHz
RAM	2GB
ハードディスク	250GB以上
マザーボード	Intel 945または965(シングルモニター用) Intel P35/975またはnVidia nForce 650i(マルチモニター用)
ディスプレイ	ATi X4350以上、nVidia GeForce 9500シリーズ以上
イーサネット	100Base-T以上、ギガビットイーサ推奨
OS	Microsoft Windows XP Pro SP3、Vista、2003、7、2008 Server R2

※NCMS構成要素全てを1台のPCIにインストールした場合の必要スペックです

■システム構成図

