



## 特長

- コントラスト1000:1のハイスペック光沢パネルを採用

## 仕様

項目	NSE503G
パネルタイプ	19型ワイドTFTカラー液晶
最大表示解像度	1440×900
表示色	1677万色
視野角度	上下: 160° 左右: 170°
最大輝度	300cd/m2
コントラスト	1000:1
応答速度	5ms
入力信号(端子)	HDCP対応DVI-D 24pin、アナログRGB ミニD-sub15pin(セパレート同期信号)
音声入出力	ステレオミニジャック Φ3.5 (音声入力) 1.0W+1.0W[ステレオ] (スピーカー) ステレオミニジャック Φ3.5 (フォン端子)
各種調整機能	画面モード(標準、写真、映画)、アスペクト(固定、フル)、ECOモード、輝度、コントラスト、色温度(sRGB、6500K、7200K、9300K、ユーザー)、画面サイズ、画面微調整、水平位置、垂直位置、表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、英語、中国語)、スムージング、節電モード、ボーダー色、リセット、入力切替、OSDロック、音量
定格電圧	AC 100V (電源内蔵)
消費電力	42W(最大) 24.2W(通常) 1W(待機)
パワーマネージメント	VESA DPM互換
プラグ&プレイ	VESA DDC2B
外形寸法 (W×D×H)	439×179×365mm(スタンドあり) 439×61×304mm(スタンドなし)
質量	4.0kg(スタンドあり) 3.7kg(スタンドなし)
チルト角	上: 20° 下: 5°
スイベル角	なし
筐体色	ブラック
VESAマウントインターフェイス規格 (VESA FPM/PMI, FDMI)対応	対応(100mmピッチ)
盗難防止用ホール	有り
使用温度範囲(°C)	0~40
使用湿度範囲(%)	20~80(結露なし)