



## 特長

- Full HD (1920 × 1080) 解像度を有する2メガピクセルカメラです
- 光学20倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大80倍までズームアップが可能です
- モニターしたい位置やパン、チルト、ズーム等の動作を128ヶ所までプリセット可能です
- デジタルWDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- SD/SDHCカードスロット搭載で、SD/SDHCカードに録画をすることが可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- 双方向音声対応でマイクやスピーカーを接続する事により双方向での会話が可能です
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です

## 仕様

項目	SD8362E
システム	CPU: TI DM365 SoC、Flash: 128MB、RAM: 256MB、OS: エンベデッドLinux2.6
レンズ	20倍光学レンズ f=4.7~94mm/F1.6~3.5
撮影範囲	4.7°~94°(水平)
シャッター速度	1/1~1/10,000秒
イメージセンサー	1/3インチ Sony CMOSセンサー
画素数	1920 × 1080
被写体最低照度	0.02Lux/F1.6(カラー時)、0.001Lux/F1.6(モノクロモード時)
デジタルズーム	4倍
パン(左右)動作角度	0~360°(エンドレス旋回)
パンスピード	0.1~300度/秒
チルト(上下)動作角度	0~90°
チルトスピード	0.1~120度/秒
オートモード	オートパン、オートパトロールモード
プリセット	128ヶ所
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
ストリーミング	同時マルチストリーミング H.264ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) MPEG4ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) H.264/MPEG4マルチキャストストリーミング MJPEGストリーミング(HTTPまたはHTTPS) ストリーミングを最適化するダイナミックFRCをサポート
フレームレート	H.264 :1280 × 720(最大60fps)、1920 × 1080(最大30fps) MPEG4 :1280 × 720(最大60fps)、1920 × 1080(最大30fps) MJPEG :1280 × 720(最大60fps)、1920 × 1080(最大30fps) ※WDRモード時は最大30もしくは15fpsになります
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート) タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ ミラー(水平・垂直) 明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整 AGC、AWB、AES、BLC(逆光補正) 自動、手動、スケジュールによるデイ・ナイトモード切り替え プライバシーマスク

## ■仕様

項目	SD8362
ワイドダイナミックレンジ	有り(デジタルWDR)
IRカットフィルター	有り
オーディオ圧縮方式	GSM-AMRスピーチエンコード、ビットレート:4.75~12.2kbps MPEG4 AACオーディオエンコード、ビットレート:16~128kbps G.711オーディオエンコード、ビットレート:64kbps、 $\mu$ -LawまたはA-Law
オーディオインターフェイス	外部マイク入力、オーディオ出力 SIPプロトコル音声双方向、ミュート
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、音声検知 外部センサーまたはアラームからの接点入出力(入力×3、出力×2) ローカルレコーディング(MP4) イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)
オンボードストレージ	SD/SDHCカードスロット スナップショットとビデオクリップの保管
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス HTTPSの暗号化データ伝送 ネットワーク保護のための802.1Xポートベース認証 IPアドレスフィルタリング
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
外形寸法	200(径)×270(高)mm
重量	4,500g
LED表示	システムの電源とステータス表示 システムの動作とネットワークリンク表示
電源	PoE+(IEEE802.3at)、AC24V/2.5A
消費電力	最大60W
ハウジング	IP66
動作可能周囲温度	-10~55度(PoE+)、-40~55度(AC24V)、湿度90%以下
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer6.0以上 Real Player: 10.5以上 Quick Time: 6.5以上
オプションブラケット	天井吊り下げ型

## ■寸法図

